

Microesferas de Vidrio

Drop On YC-R-003

Material : Microesfera de Vidrio

Formato : Sacos de plástico doble capa

Peso : 25 kg **Microesferas** : 3.54%

defectuosas

Granulometría: Microesfera de Vidrio Tipo III.

Malla o tamíz : 20 (100%);

30 (86.61%); 50 (42.84%); 140 (4.68%); 200 (0.84 %)

Usos

Para sembrado se recomienda aplicar entre 450 y 600 gramos por metro cuadrado.

Si es incorporado al premezclado del material, se le incorpora entre 7 a 8 kilos por cada saco de 25 kilos de pintura



Características

Esferecidad mayor o igual al 80%

Al momento de aplicar la pintura en calles y carreteras se le incorpora para incrementar su reflectividad.

Se recomienda utilizar este producto con pinturas con espesor no mayor a 2 mm

Cumple con la especificación tecnica del mop manual de carreteras vol Nº5 año 2010 edición 2012

Rendimiento:

Para el caso de sembrado se recomienda aplicar 400 gr/m2, en caso de ser incorporado al premezclado de la pintura debe ser entre 400 a 500 gr/m2, en caso de ser incorporado al premezclado de la pintura debe ser mediante presión entre 500 a 600 grs/m2.

Aplicación:

Se recomienda utilizar este producto con pinturas con espesor húmedo de 0,4 o 0,5 mm.

SKU	DESCRIPCIÓN
SV-0000237	MICROESFERA DROP YC-R-003 25 KG











