



Lorenzini

WWW Lorenzini.cl



Conector luminoso flexible

| | |
|-------------------------------|--|
| Material | : PVC |
| Peso | : 230 g apróx |
| Disensiones | : 2260 x 12 mm |
| Procedencia | : Asia |
| Temperatura de trabajo | : -10° C hasta 50° C |
| Procedencia | : Asia |
| Formas de trabajo | : Luces led destellantes de forma intermitente y fija. |
| Batería | : 3 baterías AAA, recargables |
| Autonomía | : 6 a 7 días nublados |
| Fijación | : anclaje con argollas plásticas flexibles para conos u otro dispositivo vial. |

Usos & normativa

Sirve para delimitar perimetralmente sectores que se necesiten aislar de personas para sectores de peligro inminente o trabajo, como por ejemplo: obras en construcción, trabajos viales o para aislar a personas de la zona que se necesite.

Normativa: Cumple con las Especificaciones Técnicas del Manual de Señalización de Tránsito, Capítulo N°5, Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía, Punto 5.3, año 2013.

Características

Dispositivo versátil y flexible, adaptable a diferentes situaciones para definir perímetros, buena visibilidad tanto de día como de noche.

| SKU | DESCRIPCIÓN |
|------------|----------------------------|
| SV-0000098 | CONECTOR LUMINOSO FLEXIBLE |
| | |
| | |

Las indicaciones aquí señaladas tienen carácter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.



+56 2 9876 432

contacto@lorenzini.cl

Los Espinos #2802 - Macul