

PEGAMENTO EPÓXICO



- Adhesivo bicomponente que presenta altas propiedades mecánicas y adhesivas sobre diversos sustratos.
- De fácil aplicación, rápido secado y libre de COV, entrega pegado rígido y alta resistencia química a combustibles y aceites.
- Producto 100% sólido.

USOS:

Anclaje en hormigones y asfaltos.

Adhesivo para tachas, tachones y otros productos viales
Reparaciones de prefabricados de hormigón.

Reparaciones que requieren resistencia química, entre otros.

PESO:	10 kg.
CANTIDAD:	1 kit de 10 kg.
PROCEDENCIA:	Nacional
RENDIMIENTO:	120 a 150 tachas de 10x10 mm por juego de 10 kg, relativo a la cantidad de material usado y tamaño de la tacha.
TIEMPO DE SECADO:	25 minutos aproximadamente, dependiendo de la temperatura del sustrato, ambiente y humedad al momento de aplicar.
DOSIFICACIÓN:	Mezcla 1:1 en volumen, homogénea.
APLICACIÓN:	No aplicar a temperaturas menores a 10°C. Temperaturas altas aceleran el endurecimiento y reducen la viscosidad.

Las indicaciones aquí señaladas tienen caracter de sugerencia. Basadas en experiencia y práctica; su uso no implica necesariamente una responsabilidad material para la empresa. En cada ocasión se deberá tener en cuenta las condiciones particulares para asegurar el éxito del uso en el producto.